



روش های آمایش مواد شیمیایی مختلف که بصورت رایج استفاده میشوند :

روش توصیه شده	مواد شیمیایی که به صورت رایج استفاده می شوند
داخل چاهک دست شویی (فاضلاب) دفع شود .	اسید استیک ۱۰٪
پس از رقیق شدن با آب چاهک دست شویی دفع شود	اسید فوشین ۱٪
در صورت امکان جمع آوری شده واز طریق مخزن مخصوص جمع آوری پسماند های خطر ناک بیولوژیک دفع گردد.	سرم آلبومین گاوی
مقادیر کم آن از طریق چاهک دست شویی (فاضلاب) قابل دفع است .	بوتانول
در فاضلاب دفع شود .	بافر بی کربنات (۰۲/۰ مولار)
در فاضلاب دفع شود .	کازئین (۵٪ در محلول بافر شده فسفات)
در داخل آب رقیق شود .	محلول بی رنگ کننده کلرین
چنانچه به خوبی سترون شده باشد می تواند داخل فاضلاب دفع شود.	مواد بی رنگ کننده کلرین یا میکرووارگانسیسم ها
داخل چاهک دست شویی (فاضلاب) دفع شود.	دی اتیل پیروکربنات (DEPC)
مقادیر کم به شکل رقیق شده داخل فاضلاب دفع شود ویا در صورت امکان جمع آوری گردند .	DMSO (5-10 %)
در ظرف مخصوص زیاله های خطر زیستی دفع شود.	سیلیکون
داخل چاهک دست شویی (فاضلاب) دفع شود .	Echinacea